

## Yılmaz Redüktör NR773 Flanşlı Helisel Redüktör

### TEMEL MODEL / NR773

NR773, üç kademeli N77 helisel redüktörü flanş bağlantılı bir motorlu takım olarak değerlendirmenizi sağlar. Enerji kesildiğinde yükün hareket etmemesi isteniyorsa bu beklenti temel model kodundan çıkarılamaz. Frenleme ve geri hareket kontrolünü uygulamanın güvenli çalışma senaryosuyla birlikte tanımlayarak gerekli donanımı teklif kapsamına dahil edebilirsiniz.



Resmî aile görseli

### Doğrulanmış teknik referanslar

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Model kodu                               | NR773                                       |
| Gövde grubu                              | N77                                         |
| Dişli yapısı                             | Helisel                                     |
| Kademe                                   | 3                                           |
| Giriş bağlantısı                         | Direkt motor akupleli; motor seçimi gerekli |
| Çıkış / montaj                           | Flanş bağlantılı, dolu mil                  |
| Standart çıkış mili çap/boy (mm)         | Ø90/170                                     |
| Gövde grubu nominal torku (Nm, referans) | 8.000                                       |

Enerji kesintisindeki yük davranışını ve beklenen duruş sırasını açıklayın.

#### Standart NR773 yükü kendiliğinden kilitler mi?

Böyle bir özellik varsayılmamalıdır. Yük tutma gereksinimi uygun fren veya sistem çözümüyle ayrıca değerlendirilir.

#### NR773 teklifinde gerekli frenleme donanımını ayrıca tanımlayalım.

Temel model: tahvil, motor/giriş bağlantısı ve montaj pozisyonu teyit edilir. Gövde torku referanstır; seçili takımın çıkış değeri değildir. Görsel aileye aittir; boyut ve motor değişebilir.

## Yılmaz Redüktör NR773 Flange-Mounted Helical Gearmotor

### BASE MODEL / NR773

NR773 is a three-stage N77 helical gearmotor for flange mounting. If the load must remain stationary after power loss, that requirement cannot be inferred from the base model code. Define stopping and reverse-motion behaviour so suitable equipment can be included in the proposal.



Official family visual

### Verified technical references

|                                              |                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Model code                                   | NR773                                            |
| Housing group                                | N77                                              |
| Gear type                                    | Helical                                          |
| Stages                                       | 3                                                |
| Input connection                             | Directly motor-coupled; motor selection required |
| Output / mounting                            | Flange mounted, solid output shaft               |
| Standard output shaft diameter/length (mm)   | Ø90/170                                          |
| Housing-group nominal torque (Nm, reference) | 8000                                             |

Explain load behaviour during power loss and the required stopping sequence.

#### Does a standard NR773 automatically lock the load?

Do not assume it does. Load holding requires a separately assessed brake or system solution.

### Specify braking requirements separately in your NR773 quotation.

Base model: ratio, motor/input interface and mounting position require confirmation. Housing torque is a reference, not a configured output rating. Family image; exact size and motor may differ.