MOTOR KONTROLÜ / E102

CDI-E102G0R75S2B

Delixi CDI-E102G0R75S2B 0,75 kW Frekans Sürücüsü

Kapak besleme makinesinde düşük hızda düzenli akış yüksek hızdan daha kritik olabilir. Nominal akımı düşük hızdaki ısınmayla birlikte değerlendirin.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**1~ 220 V AC**
Şebeke frekansı	**50/60 Hz**
Motor gücü	**0.75 kW**
Sürekli çıkış akımı	**4 A**
Giriş akımı	**9 A**
Güç kapasitesi	**1.5 kVA**
Dış ölçüler (W × H × D)	**109 × 167 × 161 mm**

SEÇİM NOTU

Sürekli bekleme hızını geçici yavaşlamadan ayırın.

Minimum hız yalnız panelden mi belirlenir?

Motor soğutması ve makinenin besleme kararlılığı da sınır koyar.

TEKLİF İÇİN

Kapak besleyicinin hız aralığıyla teklif isteyin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 19

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / E102

CDI-E102G0R75S2B

Delixi CDI-E102G0R75S2B 0.75 kW AC Drive

A cap feeder may need stable slow delivery more than high top speed. Review rated current together with low-speed heating.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**1~ 220 V AC**
Supply frequency	**50/60 Hz**
Motor rating	**0.75 kW**
Rated output current	**4 A**
Input current	**9 A**
Power capacity	**1.5 kVA**
Outline (W × H × D)	**109 × 167 × 161 mm**

SELECTION NOTE

Distinguish a continuous standby speed from a temporary slowdown.

Is minimum speed determined only at the keypad?

Motor cooling and feeding stability also impose limits.

FOR A QUOTATION

Request a quote with the cap feeder speed range.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 19

Delixi | Official series page