MOTOR KONTROLÜ / E102

CDI-E102G1R5S2B

Delixi CDI-E102G1R5S2B 1,5 kW Frekans Sürücüsü

Yardımcı yağ pompasında mevcut motorun çalışma noktasını korumak gerekir. S2 beslemenin uygunluğu, pompanın yağ basıncı şartından ayrı doğrulanır.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**1~ 220 V AC**
Şebeke frekansı	**50/60 Hz**
Motor gücü	**1.5 kW**
Sürekli çıkış akımı	**7 A**
Giriş akımı	**15.7 A**
Güç kapasitesi	**2.7 kVA**
Dış ölçüler (W × H × D)	**109 × 167 × 161 mm**

SEÇİM NOTU

En düşük izinli yağ basıncını proses verisinden alın.

Devir düşürülürken hangi proses değeri izlenir?

Yağlama devresinin izin verdiği basınç ve debi korunmalıdır.

TEKLİF İÇİN

Yağ pompası modelini ve basınç aralığını iletin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 19

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / E102

CDI-E102G1R5S2B

Delixi CDI-E102G1R5S2B 1.5 kW AC Drive

An auxiliary oil pump must maintain its required duty point. Verify S2 supply compatibility separately from lubrication pressure requirements.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**1~ 220 V AC**
Supply frequency	**50/60 Hz**
Motor rating	**1.5 kW**
Rated output current	**7 A**
Input current	**15.7 A**
Power capacity	**2.7 kVA**
Outline (W × H × D)	**109 × 167 × 161 mm**

SELECTION NOTE

Obtain the minimum permissible oil pressure from process data.

Which process value matters when reducing speed?

Maintain the pressure and flow required by the lubrication circuit.

FOR A QUOTATION

Provide oil-pump model and pressure range for a proposal.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 19

Delixi | Official series page