MOTOR KONTROLÜ / E102

CDI-E102G2R2T2B

Delixi CDI-E102G2R2T2B 2,2 kW Frekans Sürücüsü

Küçük bir hadde yardımcı merdanesinde yük altında hız geçişi, motorun sürekli akımı kadar önemlidir. T2 besleme bu seçimin sabit koşuludur.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 220 V AC**
Şebeke frekansı	**50/60 Hz**
Motor gücü	**2.2 kW**
Sürekli çıkış akımı	**10 A**
Giriş akımı	**12.5 A**
Güç kapasitesi	**3.8 kVA**
Dış ölçüler (W × H × D)	**135 × 167 × 171 mm**

SEÇİM NOTU

En ağır hızlanmayı makinenin üretim çevriminden alın.

Faz değiştirmek hızlanma sorununu çözer mi?

Önce besleme uygunluğu, atalet ve mevcut tork ayrı incelenmelidir.

TEKLİF İÇİN

Merdane yükü ve hızlanma zamanıyla teklif isteyin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 19

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / E102

CDI-E102G2R2T2B

Delixi CDI-E102G2R2T2B 2.2 kW AC Drive

For an auxiliary mill roller, loaded speed changes matter alongside continuous current. The T2 supply is a fixed selection condition.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 220 V AC**
Supply frequency	**50/60 Hz**
Motor rating	**2.2 kW**
Rated output current	**10 A**
Input current	**12.5 A**
Power capacity	**3.8 kVA**
Outline (W × H × D)	**135 × 167 × 171 mm**

SELECTION NOTE

Use the most demanding acceleration in the production cycle.

Would changing input class solve poor acceleration?

First assess supply compatibility, inertia and available torque separately.

FOR A QUOTATION

Request an offer with roller load and acceleration time.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 19

Delixi | Official series page