MOTOR KONTROLÜ / E102

CDI-E102G3R7T4B

Delixi CDI-E102G3R7T4B 3,7 kW Frekans Sürücüsü

Hafif bir öğütücünün motorunu yenilerken boş hazne ile besleme altındaki çalışmayı ayırın. T4 sürücünün sürekli çıkış akımı, makine yüküyle karşılaştırılmalıdır.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 380 V AC**
Şebeke frekansı	**50/60 Hz**
Motor gücü	**3.7 kW**
Sürekli çıkış akımı	**9.5 A**
Giriş akımı	**11 A**
Güç kapasitesi	**5.9 kVA**
Dış ölçüler (W × H × D)	**135 × 167 × 171 mm**

Web tablosundan farklı değerler için 202606 baskısı esas alındı. Sevk revizyonunu teyit edin.

SEÇİM NOTU

Besleme kesildiğinde ve başladığında alınan kayıtları karşılaştırın.

En yüksek saatlik üretim seçimde kullanılır mı?

Evet; malzeme türü ve bu üretimdeki gerçek akımla birlikte kullanılır.

TEKLİF İÇİN

Öğütücüye ait besleme çevrimini ve motor akımını gönderin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 19

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / E102

CDI-E102G3R7T4B

Delixi CDI-E102G3R7T4B 3.7 kW AC Drive

Distinguish empty-hopper and loaded operation on a small grinder retrofit. Compare the T4 drive current with the actual machine duty.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 380 V AC**
Supply frequency	**50/60 Hz**
Motor rating	**3.7 kW**
Rated output current	**9.5 A**
Input current	**11 A**
Power capacity	**5.9 kVA**
Outline (W × H × D)	**135 × 167 × 171 mm**

Where web ratings differ, the 202606 edition is used. Confirm the supplied revision.

SELECTION NOTE

Compare traces with feed off and on.

Can maximum hourly throughput inform selection?

Yes, together with material type and current at that throughput.

FOR A QUOTATION

Send the grinder feed cycle and motor current for selection.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 19

Delixi | Official series page