MOTOR KONTROLÜ / E180

CDI-E180G018.5/P022T4

Delixi CDI-E180G018.5/P022T4 18,5/22 kW Frekans Sürücüsü

Bir soğutma santralindeki pompa ile aynı güçteki sabit torklu makine farklı akım sınıfı gerektirebilir. Bu referansı devreye alacak yükün karakterini tanımlayarak seçin.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 380 V AC**
Şebeke frekansı	**50/60 Hz**
Motor gücü (G/P)	**18.5/22 kW**
Sürekli çıkış akımı (G/P)	**37/45 A**
Giriş akımı (G/P)	**38.5/46.5 A**
Güç kapasitesi (G/P)	**24/30 kVA**
Dış ölçüler (W × H × D)	**300 × 460 × 222 mm**

SEÇİM NOTU

Yükün hızla değişimini gerçek proses verisiyle inceleyin.

Muadil değerlendirmesinde hangi amper karşılaştırılır?

Her iki üründe aynı yük sınıfının sürekli çıkış akımı karşılaştırılır.

TEKLİF İÇİN

Motor etiketiyle birlikte yükün hız-akım eğrisini gönderin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 17

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / E180

CDI-E180G018.5/P022T4

Delixi CDI-E180G018.5/P022T4 18.5/22 kW AC Drive

A cooling pump and a constant-torque machine with similar kW can need different current ratings. Identify the driven load before selecting this reference.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 380 V AC**
Supply frequency	**50/60 Hz**
Motor rating (G/P)	**18.5/22 kW**
Rated output current (G/P)	**37/45 A**
Input current (G/P)	**38.5/46.5 A**
Power capacity (G/P)	**24/30 kVA**
Outline (W × H × D)	**300 × 460 × 222 mm**

SELECTION NOTE

Review how load changes with speed using actual process data.

Which current should be compared for an alternative unit?

Compare continuous output current for the same duty on both products.

FOR A QUOTATION

Send the motor plate and current-versus-speed curve for a quote.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 17

Delixi | Official series page