MOTOR KONTROLÜ / E180

CDI-E180G022T2

Delixi CDI-E180G022T2 22 kW Frekans Sürücüsü

Bir presin yardımcı hidrolik pompası aralıklı olarak yüksek basınca çıkabilir. Bu çalışma düzenini sabit debili düşük basınç çevrimiyle eşdeğer kabul etmeyin.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 220 V AC**
Şebeke frekansı	**50/60 Hz**
Motor gücü	**22 kW**
Sürekli çıkış akımı	**90 A**
Giriş akımı	**92 A**
Güç kapasitesi	**60 kVA**
Dış ölçüler (W × H × D)	**355 × 530 × 270 mm**

SEÇİM NOTU

Basınçta kalma süresini çevrimin toplam süresine oranlayın.

Hidrolik güç yalnız tank hacminden anlaşılır mı?

Basınç, debi ve gerçek pompa verimi birlikte değerlendirilir.

TEKLİF İÇİN

Pres çevrimine ait basınç ve akım kaydını gönderin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 16

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / E180

CDI-E180G022T2

Delixi CDI-E180G022T2 22 kW AC Drive

An auxiliary hydraulic pump can spend intermittent periods at high pressure. This differs from a low-pressure constant-flow duty.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 220 V AC**
Supply frequency	**50/60 Hz**
Motor rating	**22 kW**
Rated output current	**90 A**
Input current	**92 A**
Power capacity	**60 kVA**
Outline (W × H × D)	**355 × 530 × 270 mm**

SELECTION NOTE

Compare high-pressure dwell time with total cycle time.

Does reservoir volume determine hydraulic drive power?

Assess pressure, flow and actual pump efficiency together.

FOR A QUOTATION

Provide press-cycle pressure and current logs for selection.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 16

Delixi | Official series page