MOTOR KONTROLÜ / E180

CDI-E180G3R7T2B

Delixi CDI-E180G3R7T2B 3,7 kW Frekans Sürücüsü

Vinç dışı yatay bir transfer arabasında ray sürtünmesi yükle değişir. Frenleme isteğini mekanik durdurucuya çarpmadan önceki duruş mesafesiyle tanımlayın.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 220 V AC**
Şebeke frekansı	**50/60 Hz**
Motor gücü	**3.7 kW**
Sürekli çıkış akımı	**17 A**
Giriş akımı	**15.5 A**
Güç kapasitesi	**8.5 kVA**
Dış ölçüler (W × H × D)	**200 × 300 × 183.5 mm**

SEÇİM NOTU

En ağır taşıma kütlesini ve ray eğimini doğrulayın.

Sadece son şalter düzgün duruş sağlar mı?

Konum algılama, frenleme ve makine emniyeti ayrı tasarım konularıdır.

TEKLİF İÇİN

Araba hızını ve kullanılabilir duruş yolunu iletin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 16

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / E180

CDI-E180G3R7T2B

Delixi CDI-E180G3R7T2B 3.7 kW AC Drive

Rail friction varies with payload on a horizontal transfer cart. Define braking from the stopping distance before the mechanical end stop.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 220 V AC**
Supply frequency	**50/60 Hz**
Motor rating	**3.7 kW**
Rated output current	**17 A**
Input current	**15.5 A**
Power capacity	**8.5 kVA**
Outline (W × H × D)	**200 × 300 × 183.5 mm**

SELECTION NOTE

Verify maximum transported mass and rail gradient.

Does an end switch alone give controlled stopping?

Position detection, braking and machinery safety require separate design.

FOR A QUOTATION

Send cart speed and available stopping distance for review.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 16

Delixi | Official series page