MOTOR KONTROLÜ / E180

CDI-E180G5R5T2B

Delixi CDI-E180G5R5T2B 5,5 kW Frekans Sürücüsü

Besleme valsinin malzemeyi ilk kavradığı an tork ihtiyacı artabilir. T2 sürücü seçiminde hem bu geçişi hem de sürekli çekme akımını belirtin.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 220 V AC**
Şebeke frekansı	**50/60 Hz**
Motor gücü	**5.5 kW**
Sürekli çıkış akımı	**25 A**
Giriş akımı	**26 A**
Güç kapasitesi	**17 kVA**
Dış ölçüler (W × H × D)	**250 × 420 × 202 mm**

SEÇİM NOTU

Kavrama anı ile normal hat hızındaki akımı ayırın.

Kavrama tepesinin süresi önemli mi?

Aynı tepe değerinin farklı süreleri farklı termik yük yaratır.

TEKLİF İÇİN

Vals baskısı ve malzeme kalınlığını teklif talebine yazın.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 16

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / E180

CDI-E180G5R5T2B

Delixi CDI-E180G5R5T2B 5.5 kW AC Drive

A feed roll may need extra torque when it first grips stock. Include both pickup duty and continuous draw current when sizing this T2 drive.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 220 V AC**
Supply frequency	**50/60 Hz**
Motor rating	**5.5 kW**
Rated output current	**25 A**
Input current	**26 A**
Power capacity	**17 kVA**
Outline (W × H × D)	**250 × 420 × 202 mm**

SELECTION NOTE

Distinguish pickup current from steady line current.

Does the duration of the pickup peak matter?

The same peak maintained for different durations creates different thermal duty.

FOR A QUOTATION

Include roll pressure and stock thickness in your inquiry.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 16

Delixi | Official series page