MOTOR KONTROLÜ / EM60

CDI-EM60G1R5S2B

Delixi CDI-EM60G1R5S2B 1,5 kW Frekans Sürücüsü

Sık yön değiştiren bir sarım düzeneğinde frenli referans kadar rulonun mekanik davranışı da önemlidir. Gergi kontrolünü hız kontrolünden ayırarak tanımlayın.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**1~ 220 V AC**
Şebeke frekansı	**50/60 Hz**
Motor gücü	**1.5 kW**
Sürekli çıkış akımı	**7 A**
Giriş akımı	**15.7 A**
Güç kapasitesi	**2.7 kVA**
Dış ölçüler (W × H × D)	**105 × 165 × 166 mm**

SEÇİM NOTU

Yön değişiminden önceki duruş koşulunu yazın.

Yön komutu gergiyi kendiliğinden düzenler mi?

Gergi için mekanik düzen ve uygun kontrol yöntemi ayrıca gerekir.

TEKLİF İÇİN

Maksimum rulo yükü ve yön değiştirme süresini gönderin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 21

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / EM60

CDI-EM60G1R5S2B

Delixi CDI-EM60G1R5S2B 1.5 kW AC Drive

On a reversing winder, reel mechanics matter as well as the braking variant. Define tension control separately from speed control.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**1~ 220 V AC**
Supply frequency	**50/60 Hz**
Motor rating	**1.5 kW**
Rated output current	**7 A**
Input current	**15.7 A**
Power capacity	**2.7 kVA**
Outline (W × H × D)	**105 × 165 × 166 mm**

SELECTION NOTE

Specify the stopping condition before reversal.

Does a reversing command regulate tension by itself?

Tension needs a suitable mechanism and control strategy.

FOR A QUOTATION

Send maximum reel load and reversal time for a proposal.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 21

Delixi | Official series page