MOTOR KONTROLÜ / CDRA

CDRA011T4

Delixi CDRA011T4 11 kW Yumuşak Yol Verici

Bir pompanın ilk kalkışını yumuşatmak istiyorsanız sürekli hız ayarı gerekip gerekmediğini ayırın. Bu CDRA referansında harici bypass kontaktörü seçim tablosunda ayrıca gösterilir.



Katalogda tam model koduyla gösterilir.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 380 V AC**
Motor gücü	**11 kW**
Anma akımı	**25 A**
Bypass düzeni	**Harici bypass kontaktörü**
Katalog şalter referansı	**CDM1-63L/32**
Katalog bypass kontaktörü	**CJ20-25**
Dış ölçüler (W × H × D)	**160 × 265 × 165.8 mm**

SEÇİM NOTU

Motor akımıyla kontaktör eşleşmesini birlikte kontrol edin.

Yol verici pompanın çalışma hızını ayarlar mı?

Yumuşak yol verme ile sürekli frekans kontrolü farklı işlevlerdir.

TEKLİF İÇİN

Pompa etiketiyle mevcut kontaktör referansını gönderin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 27

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / CDRA

CDRA011T4

Delixi CDRA011T4 11 kW Soft Starter

For a gentler pump start, first decide whether continuous speed control is needed. The selection table lists an external bypass contactor for this CDRA reference.



Captioned with this exact code in the catalogue.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 380 V AC**
Motor power	**11 kW**
Rated current	**25 A**
Bypass arrangement	**External bypass contactor**
Catalogue breaker reference	**CDM1-63L/32**
Catalogue bypass contactor	**CJ20-25**
Outline (W × H × D)	**160 × 265 × 165.8 mm**

SELECTION NOTE

Check the contactor pairing alongside motor current.

Does the starter regulate running pump speed?

Soft starting and continuous frequency control are different functions.

FOR A QUOTATION

Send pump nameplate and installed contactor reference for pricing.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 27

Delixi | Official series page