MOTOR KONTROLÜ / CDRA

CDRA015T4

Delixi CDRA015T4 15 kW Yumuşak Yol Verici

Bir aspiratörün ilk hareketinde çekilen akımı sınırlamak için yol verici değerlendirilebilir. Katalogdaki bypass elemanını mevcut pano malzemesiyle karşılaştırın.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 380 V AC**
Motor gücü	**15 kW**
Anma akımı	**32 A**
Bypass düzeni	**Harici bypass kontaktörü**
Katalog şalter referansı	**CDM1-63L/40**
Katalog bypass kontaktörü	**CJ20-40**
Dış ölçüler (W × H × D)	**160 × 265 × 165.8 mm**

SEÇİM NOTU

Fanın kalkış süresini şebeke koşullarıyla birlikte kaydedin.

Daha uzun kalkış her zaman daha iyi mi?

Uzayan kalkış motorun ve yol vericinin termik yükünü artırabilir.

TEKLİF İÇİN

Aspiratör kalkış kaydını teklif için iletin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 27

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / CDRA

CDRA015T4

Delixi CDRA015T4 15 kW Soft Starter

A starter can be assessed for limiting current as an extraction fan accelerates. Compare the catalogue bypass device with the installed panel equipment.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 380 V AC**
Motor power	**15 kW**
Rated current	**32 A**
Bypass arrangement	**External bypass contactor**
Catalogue breaker reference	**CDM1-63L/40**
Catalogue bypass contactor	**CJ20-40**
Outline (W × H × D)	**160 × 265 × 165.8 mm**

SELECTION NOTE

Record fan start duration and supply conditions.

Is a longer start always better?

An extended start can increase thermal stress on motor and starter.

FOR A QUOTATION

Send the extraction fan startup trace for an offer.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 27

Delixi | Official series page