MOTOR KONTROLÜ / CDRA

CDRA022T4

Delixi CDRA022T4 22 kW Yumuşak Yol Verici

Kompresör kalkışı değerlendirilirken boşaltma valfinin durumu motor gücü kadar önemlidir. Basınç altında yeniden başlatma talebini özellikle belirtin.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 380 V AC**
Motor gücü	**22 kW**
Anma akımı	**45 A**
Bypass düzeni	**Harici bypass kontaktörü**
Katalog şalter referansı	**CDM1-63L/63**
Katalog bypass kontaktörü	**CJ20-63**
Dış ölçüler (W × H × D)	**160 × 265 × 165.8 mm**

SEÇİM NOTU

Boşta kalkışın üretici tarafından sağlandığını kontrol edin.

Basınçlı kalkış ile boş kalkış aynı mı?

Mekanik tork ihtiyacı değişebileceğinden ayrı değerlendirilir.

TEKLİF İÇİN

Kompresör kalkış basıncını ve motor akımını gönderin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 27

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / CDRA

CDRA022T4

Delixi CDRA022T4 22 kW Soft Starter

On a compressor, the unloading condition matters as much as motor power during start. Highlight any requirement to restart against pressure.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 380 V AC**
Motor power	**22 kW**
Rated current	**45 A**
Bypass arrangement	**External bypass contactor**
Catalogue breaker reference	**CDM1-63L/63**
Catalogue bypass contactor	**CJ20-63**
Outline (W × H × D)	**160 × 265 × 165.8 mm**

SELECTION NOTE

Verify the compressor maker's unloading arrangement.

Is a pressurised start equivalent to an unloaded start?

Assess these separately because required starting torque may differ.

FOR A QUOTATION

Send starting pressure and motor current for a starter quote.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 27

Delixi | Official series page