MOTOR KONTROLÜ / CDRA

CDRA037T4

Delixi CDRA037T4 37 kW Yumuşak Yol Verici

Bir karıştırma tankının motoru yoğun malzemede kalkacaksa izin verilen kalkış akımı ile gereken torku birlikte değerlendirin. Çok düşük akım sınırı hızlanmayı uzatabilir.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 380 V AC**
Motor gücü	**37 kW**
Anma akımı	**75 A**
Bypass düzeni	**Harici bypass kontaktörü**
Katalog şalter referansı	**CDM1-100L/100**
Katalog bypass kontaktörü	**CJ20-100**
Dış ölçüler (W × H × D)	**160 × 265 × 165.8 mm**

SEÇİM NOTU

Dolu ve kısmen boş kalkış koşullarını ayırın.

Akım sınırını düşürmek her yükte işe yarar mı?

Motorun hızlanmasına yetecek tork kalmalıdır.

TEKLİF İÇİN

Tank doluluğu ve kalkış sayısıyla yol verici teklifi alın.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 27

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / CDRA

CDRA037T4

Delixi CDRA037T4 37 kW Soft Starter

For an agitator starting in dense material, assess permitted starting current against the torque needed. Too low a current limit can prolong acceleration.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 380 V AC**
Motor power	**37 kW**
Rated current	**75 A**
Bypass arrangement	**External bypass contactor**
Catalogue breaker reference	**CDM1-100L/100**
Catalogue bypass contactor	**CJ20-100**
Outline (W × H × D)	**160 × 265 × 165.8 mm**

SELECTION NOTE

Distinguish full and part-filled starts.

Will reducing the current limit suit every load?

Enough torque must remain to accelerate the motor.

FOR A QUOTATION

Provide tank fill and starts per hour for a starter offer.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 27

Delixi | Official series page