MOTOR KONTROLÜ / CDRA

CDRA200T4

Delixi CDRA200T4 200 kW Yumuşak Yol Verici

Yüksek güçlü bir kırıcı beslemesinde malzeme altında kalkış olup olmadığını belirlemek kritiktir. Harici bypass ve koruma elemanları pano tasarımına ayrıca girer.



Katalogda tam model koduyla gösterilir.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 380 V AC**
Motor gücü	**200 kW**
Anma akımı	**380 A**
Bypass düzeni	**Harici bypass kontaktörü**
Katalog şalter referansı	**CDM1-400L/400**
Katalog bypass kontaktörü	**CJ20-400**
Dış ölçüler (W × H × D)	**310 × 594 × 256.8 mm**

SEÇİM NOTU

Başlangıçta makinenin boşaltılma yöntemini doğrulayın.

Yol verici sıkışmış kırıcıyı açar mı?

Mekanik sıkışma giderilmeden elektriksel kalkış çözümü varsayılmamalıdır.

TEKLİF İÇİN

Kırıcı yük durumunu ve mevcut şalt listesini paylaşın.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 28

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / CDRA

CDRA200T4

Delixi CDRA200T4 200 kW Soft Starter

For a large crusher feed, clarify whether the mechanism starts under material. External bypass and protection are separate panel design items.



Captioned with this exact code in the catalogue.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 380 V AC**
Motor power	**200 kW**
Rated current	**380 A**
Bypass arrangement	**External bypass contactor**
Catalogue breaker reference	**CDM1-400L/400**
Catalogue bypass contactor	**CJ20-400**
Outline (W × H × D)	**310 × 594 × 256.8 mm**

SELECTION NOTE

Verify how the machine is cleared before starting.

Will a starter clear a jammed crusher?

Do not assume electrical starting will overcome a mechanical jam.

FOR A QUOTATION

Share crusher starting condition and installed switchgear list for a quote.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 28

Delixi | Official series page