MOTOR KONTROLÜ / H300

H300G4R0P5R5T4B

Delixi H300G4R0P5R5T4B 4/5,5 kW Frekans Sürücüsü

Atölye aspiratörü farklı makinelerle birlikte açılıyorsa kanal klapeleri değişir. Tek sürücü seçimi için olası açık hat kombinasyonlarını belirtin.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 380–480 V AC**
Şebeke frekansı	**50/60 Hz**
Motor gücü (G/P)	**4/5.5 kW**
Sürekli çıkış akımı (G/P)	**9.5/13 A**
Giriş akımı (G/P)	**11/15.5 A**
Güç kapasitesi (G/P)	**12/17.5 kVA**
Dış ölçüler (W × H × D)	**130 × 205 × 170 mm**

SEÇİM NOTU

En yüksek eşzamanlı makine sayısını esas alın.

En uzun kanal tek başına belirleyici mi?

Açık kolların birlikte oluşturduğu sistem eğrisi önemlidir.

TEKLİF İÇİN

Kanal krokisini ve açık kol sayısını gönderin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 10

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / H300

H300G4R0P5R5T4B

Delixi H300G4R0P5R5T4B 4/5.5 kW AC Drive

An extraction fan serving several machines sees changing damper combinations. List the open branches when sizing a single drive.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 380–480 V AC**
Supply frequency	**50/60 Hz**
Motor rating (G/P)	**4/5.5 kW**
Rated output current (G/P)	**9.5/13 A**
Input current (G/P)	**11/15.5 A**
Power capacity (G/P)	**12/17.5 kVA**
Outline (W × H × D)	**130 × 205 × 170 mm**

SELECTION NOTE

Use the largest number of simultaneous machines.

Is the longest duct decisive on its own?

The combined system curve of all open branches matters.

FOR A QUOTATION

Send a duct sketch and active branch count for review.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 10

Delixi | Official series page