MOTOR KONTROLÜ / H300

H300G5R5P7R5T4B

Delixi H300G5R5P7R5T4B 5,5/7,5 kW Frekans Sürücüsü

Dolum makinesinin ana bandında şişelerin devrilmemesi için duruş rampası sınırlanabilir. Normal duruş süresini güvenlik işlevlerinden ayrı tarif edin.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 380–480 V AC**
Şebeke frekansı	**50/60 Hz**
Motor gücü (G/P)	**5.5/7.5 kW**
Sürekli çıkış akımı (G/P)	**13/17 A**
Giriş akımı (G/P)	**15.5/20.5 A**
Güç kapasitesi (G/P)	**17.5/22.8 kVA**
Dış ölçüler (W × H × D)	**130 × 205 × 170 mm**

SEÇİM NOTU

Dolu ve boş şişe davranışını karşılaştırın.

Normal rampa acil duruş tasarımının yerini alır mı?

Emniyet işlevi makine risk değerlendirmesine göre ayrıca tasarlanır.

TEKLİF İÇİN

Şişe boyunu ve normal duruş mesafesini paylaşın.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 10

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / H300

H300G5R5P7R5T4B

Delixi H300G5R5P7R5T4B 5.5/7.5 kW AC Drive

A filling conveyor may need a gentle stop to keep bottles upright. Specify the process stop independently of safety functions.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 380–480 V AC**
Supply frequency	**50/60 Hz**
Motor rating (G/P)	**5.5/7.5 kW**
Rated output current (G/P)	**13/17 A**
Input current (G/P)	**15.5/20.5 A**
Power capacity (G/P)	**17.5/22.8 kVA**
Outline (W × H × D)	**130 × 205 × 170 mm**

SELECTION NOTE

Compare filled and empty bottle behaviour.

Does a normal ramp replace emergency-stop design?

Safety functions require separate machine risk assessment.

FOR A QUOTATION

Send bottle height and process stopping distance for a quote.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 10

Delixi | Official series page