MOTOR KONTROLÜ / H300

H300G7R5P11T4B

Delixi H300G7R5P11T4B 7,5/11 kW Frekans Sürücüsü

Merkezi soğutma pompasında ikinci pompanın devreye girmesi çalışma noktasını değiştirir. Tek pompa verisiyle paralel işletmeyi aynı kabul etmeyin.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 380–480 V AC**
Şebeke frekansı	**50/60 Hz**
Motor gücü (G/P)	**7.5/11 kW**
Sürekli çıkış akımı (G/P)	**17/25 A**
Giriş akımı (G/P)	**20.5/26 A**
Güç kapasitesi (G/P)	**22.8/33.4 kVA**
Dış ölçüler (W × H × D)	**155 × 254 × 181.5 mm**

SEÇİM NOTU

Tekli ve paralel çalışma akımlarını ayırın.

İki pompa debiyi her zaman ikiye katlar mı?

Gerçek debiyi pompa eğrileri ve tesisin sistem eğrisi belirler.

TEKLİF İÇİN

Pompa kademelendirme sırasını teklif dosyasına ekleyin.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 10

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / H300

H300G7R5P11T4B

Delixi H300G7R5P11T4B 7.5/11 kW AC Drive

Starting a second cooling pump shifts the duty point. Parallel operation cannot be represented by one single-pump reading.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 380–480 V AC**
Supply frequency	**50/60 Hz**
Motor rating (G/P)	**7.5/11 kW**
Rated output current (G/P)	**17/25 A**
Input current (G/P)	**20.5/26 A**
Power capacity (G/P)	**22.8/33.4 kVA**
Outline (W × H × D)	**155 × 254 × 181.5 mm**

SELECTION NOTE

Separate single-pump and parallel operating currents.

Will two pumps always double the flow?

Actual flow depends on the pump curves and the system curve.

FOR A QUOTATION

Include the pump staging sequence in your inquiry.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 10

Delixi | Official series page