MOTOR KONTROLÜ / H500

H500G0R4P0R75T4B

Delixi H500G0R4P0R75T4B 0,4/0,75 kW Frekans Sürücüsü

Bir numune besleyicisinin küçük motorunda düşük hızda kesintisiz malzeme akışı önemlidir.



Üretici seri/gövde görseli; tam kod etiketi doğrulanmadı.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	**3~ 380–480 V AC**
Şebeke frekansı	**50/60 Hz**
Motor gücü (G/P)	**0.4/0.75 kW**
Sürekli çıkış akımı (G/P)	**1.6/3 A**
Giriş akımı (G/P)	**2.2/4.4 A**
Güç kapasitesi (G/P)	**2/3.5 kVA**
Dış ölçüler (W × H × D)	**130 × 205 × 160 mm**

SEÇİM NOTU

Redüktör oranını ve en düşük besleme hızını karşılaştırın.

Küçük bir besleyicide hangi hız esas alınır?

Ürünün düzenli aktığı en düşük hız ile tam kapasite hızını birlikte kullanın.

TEKLİF İÇİN

Besleyicinin devir aralığını iletin; sürücü teklifini bu aralığa göre hazırlayalım.

Üretici kataloğu / 202606 / PDF sayfa 7

Delixi | Resmî seri sayfası

MOTOR CONTROL / H500

H500G0R4P0R75T4B

Delixi H500G0R4P0R75T4B 0.4/0.75 kW AC Drive

A sample feeder needs a steady trickle of material even at low shaft speed.



Manufacturer series/enclosure view; full-code label unverified.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	**3~ 380–480 V AC**
Supply frequency	**50/60 Hz**
Motor rating (G/P)	**0.4/0.75 kW**
Rated output current (G/P)	**1.6/3 A**
Input current (G/P)	**2.2/4.4 A**
Power capacity (G/P)	**2/3.5 kVA**
Outline (W × H × D)	**130 × 205 × 160 mm**

SELECTION NOTE

Compare the gear ratio with the lowest feed rate.

Which feeder speed matters most for sizing?

Use both the lowest stable feed speed and the full-throughput speed.

FOR A QUOTATION

Send the feeder speed range for a drive quotation.

Manufacturer catalogue / 202606 / PDF page 7

Delixi | Official series page