INOVANCE / AC800

AC802-0222-U0R0-INT

INOVANCE AC802-0222-U0R0-INT Çift EtherCAT Hareket Kontrolörü

İki EtherCAT ağının planlandığı makinelerde AC802-0222-U0R0-INT, tek master arayüzlü kontrolörlerden farklı bir bağlantı yapısı sunar. Üreticinin güncel A01 föyünde iki EtherCAT master ve en fazla 64 eksen bilgisi yer alır. Çevrimiçi tabloda görülen 128 eksen değeri bu ürünün doğrulanmış kapasitesi olarak kullanılmamış, kaynak çelişkisi açıkça kaydedilmiştir.



Üreticinin model kaydına atadığı ürün/gövde görseli. Ayrı tam kod etiketi doğrulanmadı; bazı modellerde ortak kullanılır.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

İşlemci	Intel Celeron 1.6 GHz
Besleme	24 V DC ±20%
EtherCAT master	2
Üst eksen kapasitesi (A01)	64
Performans referansı	32 eksen / 1 ms
Geliştirme ortamı	InoProShop / CODESYS
Seri bağlantı	1 × RS485; 1 × RS232
Ethernet protokolleri	EtherNet/IP; OPC UA; Modbus TCP
Koruma sınıfı	IP20
Soğutma	Fansız doğal soğutma

A01 föyündeki model sütunu esas alınır. Talimat süreleri çevrimiçi tabloyla çeliştiği için yayımlanmamıştır. Azami eksen sayısı hedef çevrim garantisi değildir. AC802 için çevrimiçi 128 eksen yerine A01'deki 64 eksen esas alınmıştır.

UYGULAMA İÇİN SEÇİM

Ayrı ağlar ve yedeklilik senaryolarını birbirinden ayırın. 64 eksen üst sınırını ve gerekli çevrimi güncel donanım/yazılım sürümüyle sipariş öncesinde teyit edin.

AC802 için 64 mü, 128 eksen mi esas alınmalı?

Bu pakette A01 üretici föyündeki 64 eksen esas alınır. Çevrimiçi kaynak farkı nedeniyle sipariş öncesinde tam sürümle üretici teyidi gerekir.

TEKLİF TALEBİ

İki ağın cihaz dağılımını ve hedef çevrimini paylaşın; AC802 için doğrulama koşulları açık bir sistem teklifi hazırlayalım.

Resmî model kaydı · Üretici föyü

Automation teknik özetidir. Fiyat, stok, termin ve teknik revizyon teklif aşamasında teyit edilir.

INOVANCE / AC800

AC802-0222-U0R0-INT

INOVANCE AC802-0222-U0R0-INT Dual EtherCAT Motion Controller

AC802-0222-U0R0-INT offers a different network arrangement from a single-master controller when two EtherCAT networks are planned. The current manufacturer A01 flyer lists two EtherCAT masters and a maximum of 64 axes. An online value of 128 axes has not been adopted as confirmed capacity; the source conflict is explicitly retained.



Manufacturer-assigned product/enclosure visual. A separate full-code nameplate is unverified; some models share the image.

TECHNICAL SELECTION DATA

Processor	Intel Celeron 1.6 GHz
Supply	24 V DC ±20%
EtherCAT masters	2
Maximum axes (A01)	64
Performance reference	32 axes / 1 ms
Development environment	InoProShop / CODESYS
Serial connectivity	1 × RS485; 1 × RS232
Ethernet protocols	EtherNet/IP; OPC UA; Modbus TCP
Protection rating	IP20
Cooling	Fanless natural cooling

Values follow the A01 model column. Instruction timings were omitted because online data differs. Maximum axis count is not a target-cycle guarantee. AC802 uses the A01 limit of 64 axes rather than the online 128-axis entry.

APPLICATION SELECTION

Distinguish separate networks from redundancy scenarios. Confirm the 64-axis limit and required cycle against the supplied hardware and software revision.

Should AC802 be specified for 64 or 128 axes?

This package follows the 64-axis limit in the A01 flyer. Because online data differs, obtain exact-revision confirmation before ordering.

QUOTATION REQUEST

Share device allocation across the two networks and the target cycle for a system quotation with explicit confirmation requirements.

Official model record · Manufacturer brochure

Automation technical summary. Confirm price, stock, lead time and technical revision in the quotation.