INOVANCE / MD200

MD200S1.5-INT

INOVANCE MD200S1.5-INT 1.5 kW Frekans Sürücüsü

S1.5 kodu tek faz 1,5 kW sınıfında incelenir; üreticinin çevrimiçi teknik tablosunda farklı ürüne ait görünen besleme değerleri bulunduğu için kesin seçim teyidi gerekir. Seri karşılaştırması esas alınarak çelişkili üç faz satırı aktarılmamıştır.



Üreticinin model kaydına atadığı ürün/gövde görseli. Ayrı tam kod etiketi doğrulanmadı; bazı modellerde ortak kullanılır.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Motor sınıfı	1.5 kW
Besleme	1 faz 200-240 V AC
Anma giriş akımı	18 A
Çıkış akımı / 6 kHz	8 A
Kontrol yöntemi	V/f; SVC - seri föyü
Çıkış frekansı sınırı	500 Hz
Koruma sınıfı	IP20
NC kod seçeneği	Yok
Frenleme kodu	B eki yok; donanımı teyit edin
Ortam değerlendirmesi	40 °C üzerinde kapasite düşürme

Seri föyü ile çevrimiçi tablo/sonek kapsamı farklıdır. Elektriksel değerler seri karşılaştırmasıdır; B olmayan kodların frenleme/filtre donanımı siparişte teyit edilir.

UYGULAMA İÇİN SEÇİM

Satın alma öncesinde model etiketi ve üretici teknik onayını isteyin.

Çevrimiçi tabloda üç faz görünmesi ne anlama geliyor?

Kaynak uyuşmazlığıdır; sipariş kodu ve üretici doğrulaması olmadan o satır kullanılmaz.

TEKLİF TALEBİ

Mevcut cihaz fotoğrafını paylaşın; doğru kodu teyit ederek teklif oluşturalım.

Resmî model kaydı · Üretici föyü

Automation teknik özetidir. Fiyat, stok, termin ve teknik revizyon teklif aşamasında teyit edilir.

INOVANCE / MD200

MD200S1.5-INT

INOVANCE MD200S1.5-INT 1.5 kW AC Drive

S1.5 is assessed in the single-phase 1.5 kW class, but its online technical table appears to contain another product's supply data. The conflicting three-phase entry is excluded and exact selection requires confirmation.



Manufacturer-assigned product/enclosure visual. A separate full-code nameplate is unverified; some models share the image.

TECHNICAL SELECTION DATA

Motor class	1.5 kW
Supply	1-phase 200-240 VAC
Rated input current	18 A
Output current / 6 kHz	8 A
Control method	V/f; SVC - series brochure
Output frequency limit	500 Hz
Protection rating	IP20
NC ordering option	Absent
Braking designation	No B suffix; confirm hardware
Ambient assessment	Derating above 40 °C

Brochure and online entries differ in values/suffix scope. Electrical values are series comparisons; confirm braking/filter hardware on codes without B before ordering.

APPLICATION SELECTION

Obtain the nameplate and manufacturer technical confirmation before purchasing.

Why does the online table show a three-phase supply?

It is a source conflict; that entry is not used without ordering-code confirmation.

QUOTATION REQUEST

Share the installed unit photograph for a code-verified quotation.

Official model record · Manufacturer brochure

Automation technical summary. Confirm price, stock, lead time and technical revision in the quotation.