INOVANCE / MD200

MD200S2.2B-NC-INT

INOVANCE MD200S2.2B-NC-INT 2.2 kW NC Frekans Sürücüsü

2,2 kW NC B sürümü, tek faz 200–240 V bulunan makinede uygun motorla hız kontrolü için değerlendirilir. Seri föyündeki 27 A giriş değeri, besleme hattının yalnız motor gücüne göre seçilmemesi gerektiğini gösterir.



Üreticinin model kaydına atadığı ürün/gövde görseli. Ayrı tam kod etiketi doğrulanmadı; bazı modellerde ortak kullanılır.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Motor sınıfı	2.2 kW
Besleme	1 faz 200-240 V AC
Anma giriş akımı	27 A
Çıkış akımı / 6 kHz	11 A
Kontrol yöntemi	V/f; SVC - seri föyü
Çıkış frekansı sınırı	500 Hz
Koruma sınıfı	IP20
NC kod seçeneği	Var
Frenleme kodu	B: ünite var
Ortam değerlendirmesi	40 °C üzerinde kapasite düşürme

Seri föyü ile çevrimiçi tablo/sonek kapsamı farklıdır. Elektriksel değerler seri karşılaştırmasıdır; B olmayan kodların frenleme/filtre donanımı siparişte teyit edilir.

UYGULAMA İÇİN SEÇİM

Hattın korumasını ve kablo kapasitesini giriş akımına göre projelendirin.

2,2 kW motor gücü şebeke akımını tek başına verir mi?

Sürücü giriş akımı ayrıca dikkate alınır; hat seçimi yalnız kW üzerinden yapılmaz.

TEKLİF TALEBİ

Motor ve mevcut hat bilgilerini paylaşın; NC donanımını teklif edelim.

Resmî model kaydı · Üretici föyü

Automation teknik özetidir. Fiyat, stok, termin ve teknik revizyon teklif aşamasında teyit edilir.

INOVANCE / MD200

MD200S2.2B-NC-INT

INOVANCE MD200S2.2B-NC-INT 2.2 kW NC AC Drive

The 2.2 kW NC B version can be evaluated with a compatible motor where single-phase 200–240 V is available. The brochure's 27 A input figure matters when sizing the supply circuit.



Manufacturer-assigned product/enclosure visual. A separate full-code nameplate is unverified; some models share the image.

TECHNICAL SELECTION DATA

Motor class	2.2 kW
Supply	1-phase 200-240 VAC
Rated input current	27 A
Output current / 6 kHz	11 A
Control method	V/f; SVC - series brochure
Output frequency limit	500 Hz
Protection rating	IP20
NC ordering option	Present
Braking designation	B: unit fitted
Ambient assessment	Derating above 40 °C

Brochure and online entries differ in values/suffix scope. Electrical values are series comparisons; confirm braking/filter hardware on codes without B before ordering.

APPLICATION SELECTION

Engineer cable capacity and protection around the stated input demand.

Does motor kW alone determine the supply current?

Drive input current needs separate consideration; circuit sizing is not based on kW alone.

QUOTATION REQUEST

Share motor and supply details for an NC-configuration offer.

Official model record · Manufacturer brochure

Automation technical summary. Confirm price, stock, lead time and technical revision in the quotation.