INOVANCE / SV670

SV670NS5R5I-FS-INT

INOVANCE SV670NS5R5I-FS-INT 5.5 A EtherCAT STO Servo Sürücü

5,5 A FS modeli, 200–240 V motor sınıfında EtherCAT kontrollü küçük sarıcılar için incelenebilir. Akım sınıfı kadar motor enkoderi ve duruş sonrasındaki yük davranışı da seçimi belirler.



Üreticinin model kaydına atadığı ürün/gövde görseli. Ayrı tam kod etiketi doğrulanmadı; bazı modellerde ortak kullanılır.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	1 / 3 faz 200-240 V AC
Sürekli çıkış akımı	5.5 A
Tepe çıkış akımı	16.9 A
Komut arayüzü	EtherCAT
STO	FS: var
Dijital kanallar	5 DI / 2 DO
Analog kanallar	2 AI / 1 AO
PC arayüzü	USB-C
Gövde	C
Kütle	1.30 kg

A01 kod ve seçim tablosu esas alınır. Şebeke fazı, FS seçeneği ve motor eşleşmesi tam kodla doğrulanır; tepe akım sürekli çalışma değeri değildir.

UYGULAMA İÇİN SEÇİM

Sarımın başlangıç ve bitiş çaplarında gereken torkları karşılaştırın.

Enkoder çözünürlüğü tek başına uyumluluk kanıtı mıdır?

Hayır; protokol, bağlantı ve desteklenen motor eşleşmesi de doğrulanır.

TEKLİF TALEBİ

Kullanılan motorun tam koduyla küçük sarıcı teklifinizi oluşturalım.

Resmî model kaydı · Üretici föyü

Automation teknik özetidir. Fiyat, stok, termin ve teknik revizyon teklif aşamasında teyit edilir.

INOVANCE / SV670

SV670NS5R5I-FS-INT

INOVANCE SV670NS5R5I-FS-INT 5.5 A EtherCAT STO Servo Drive

For compact winders in the 200–240 V motor class, the 5.5 A FS model can be evaluated with EtherCAT control. Encoder compatibility and load behavior after stopping matter as much as the current rating.



Manufacturer-assigned product/enclosure visual. A separate full-code nameplate is unverified; some models share the image.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	1 / 3 phase 200-240 V AC
Continuous output current	5.5 A
Peak output current	16.9 A
Command interface	EtherCAT
STO	FS: fitted
Digital channels	5 DI / 2 DO
Analogue channels	2 AI / 1 AO
PC interface	USB-C
Frame	C
Mass	1.30 kg

A01 ordering and selection charts are used. Verify supply phase, FS option and motor pairing by full code; peak current is not a continuous rating.

APPLICATION SELECTION

Compare required torque at the starting and final winding diameters.

Does encoder resolution alone establish compatibility?

No. Protocol, connection and the supported motor pairing also need confirmation.

QUOTATION REQUEST

Provide the complete motor code for a compact-winder quotation.

Official model record · Manufacturer brochure

Automation technical summary. Confirm price, stock, lead time and technical revision in the quotation.