INOVANCE / SV670

SV670NT012I-FS-INT

INOVANCE SV670NT012I-FS-INT 12 A EtherCAT STO Servo Sürücü

12 A EtherCAT ve FS donanımı, elektronik kam kullanan besleme ekseninde kontrol ile güvenli tork kesme ihtiyacını aynı ürün kodunda karşılar. Kam eğrisinin keskin bölümleri 30 A tepe değerine göre ayrıca incelenmelidir.



Üreticinin model kaydına atadığı ürün/gövde görseli. Ayrı tam kod etiketi doğrulanmadı; bazı modellerde ortak kullanılır.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	3 faz 380-480 V AC
Sürekli çıkış akımı	12 A
Tepe çıkış akımı	30 A
Komut arayüzü	EtherCAT
STO	FS: var
Dijital kanallar	5 DI / 2 DO
Analog kanallar	2 AI / 1 AO
PC arayüzü	USB-C
Gövde	D
Kütle	1.80 kg

A01 kod ve seçim tablosu esas alınır. Şebeke fazı, FS seçeneği ve motor eşleşmesi tam kodla doğrulanır; tepe akım sürekli çalışma değeri değildir.

UYGULAMA İÇİN SEÇİM

Kam eğrisindeki ivme sürekliliğini ve mekanik boşluğu hesaba katın.

Elektronik kam sürücünün tek başına yaptığı bir iş midir?

Kontrolör programı, ağ zamanlaması ve motor uyumu birlikte çalışır; yalnız sürücü seçimi yeterli değildir.

TEKLİF TALEBİ

Kam çevriminizi paylaşarak bu kod için teknik teklif alın.

Resmî model kaydı · Üretici föyü

Automation teknik özetidir. Fiyat, stok, termin ve teknik revizyon teklif aşamasında teyit edilir.

INOVANCE / SV670

SV670NT012I-FS-INT

INOVANCE SV670NT012I-FS-INT 12 A EtherCAT STO Servo Drive

A 12 A EtherCAT rating and FS hardware bring command networking and torque-off into one order code for cam-driven feeders. Abrupt parts of the cam profile need a separate check against the 30 A peak.



Manufacturer-assigned product/enclosure visual. A separate full-code nameplate is unverified; some models share the image.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	3 phase 380-480 V AC
Continuous output current	12 A
Peak output current	30 A
Command interface	EtherCAT
STO	FS: fitted
Digital channels	5 DI / 2 DO
Analogue channels	2 AI / 1 AO
PC interface	USB-C
Frame	D
Mass	1.80 kg

A01 ordering and selection charts are used. Verify supply phase, FS option and motor pairing by full code; peak current is not a continuous rating.

APPLICATION SELECTION

Account for acceleration continuity and mechanical backlash in the cam profile.

Does the drive alone implement the complete electronic cam system?

Controller logic, network timing and motor compatibility must work together; the drive alone is insufficient.

QUOTATION REQUEST

Share the cam cycle to obtain a technical offer for this code.

Official model record · Manufacturer brochure

Automation technical summary. Confirm price, stock, lead time and technical revision in the quotation.