INOVANCE / SV670

SV670NT026I-FS-INT

INOVANCE SV670NT026I-FS-INT 26 A EtherCAT STO Servo Sürücü

26 A EtherCAT sürücüsü, yüksek akım isteyen transfer eksenini FS güvenli tork kesme seçeneğiyle birleştirir. Eksen grubunun sürekli yükü ve yavaşlama enerjisi hesaplandığında kontrol mimarisi için somut bir seçim adayıdır.



Üreticinin model kaydına atadığı ürün/gövde görseli. Ayrı tam kod etiketi doğrulanmadı; bazı modellerde ortak kullanılır.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	3 faz 380-480 V AC
Sürekli çıkış akımı	26 A
Tepe çıkış akımı	65 A
Komut arayüzü	EtherCAT
STO	FS: var
Dijital kanallar	5 DI / 2 DO
Analog kanallar	2 AI / 1 AO
PC arayüzü	USB-C
Gövde	E
Kütle	3.60 kg

A01 kod ve seçim tablosu esas alınır. Şebeke fazı, FS seçeneği ve motor eşleşmesi tam kodla doğrulanır; tepe akım sürekli çalışma değeri değildir.

UYGULAMA İÇİN SEÇİM

65 A tepe değerini hareket çevriminin süresiyle birlikte değerlendirin.

STO ağır yükü yerinde tutar mı?

Hayır; STO tork üretimini engeller, mekanik tutma ve elektriksel ayırma görevlerini üstlenmez.

TEKLİF TALEBİ

Transfer yükünüzü ve motor kodunu paylaşın; sürücü kapsamını birlikte belirleyelim.

Resmî model kaydı · Üretici föyü

Automation teknik özetidir. Fiyat, stok, termin ve teknik revizyon teklif aşamasında teyit edilir.

INOVANCE / SV670

SV670NT026I-FS-INT

INOVANCE SV670NT026I-FS-INT 26 A EtherCAT STO Servo Drive

This 26 A EtherCAT drive combines a high-current transfer axis with the FS torque-off option. Continuous duty and deceleration energy must be calculated before selecting it for a coordinated machine.



Manufacturer-assigned product/enclosure visual. A separate full-code nameplate is unverified; some models share the image.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	3 phase 380-480 V AC
Continuous output current	26 A
Peak output current	65 A
Command interface	EtherCAT
STO	FS: fitted
Digital channels	5 DI / 2 DO
Analogue channels	2 AI / 1 AO
PC interface	USB-C
Frame	E
Mass	3.60 kg

A01 ordering and selection charts are used. Verify supply phase, FS option and motor pairing by full code; peak current is not a continuous rating.

APPLICATION SELECTION

Evaluate the 65 A peak against the duration of the motion cycle.

Will STO hold a heavy load stationary?

No. Torque-off does not provide mechanical load retention or electrical isolation.

QUOTATION REQUEST

Send the transfer load and motor code for a scoped drive quotation.

Official model record · Manufacturer brochure

Automation technical summary. Confirm price, stock, lead time and technical revision in the quotation.