INOVANCE / SV670

SV670PS018I-FS-INT

INOVANCE SV670PS018I-FS-INT 18 A Darbe/CAN STO Servo Sürücü

18 A P/FS modeli, üç faz 220 V sınıfındaki rulo değiştirme hareketini darbe veya CAN komutuyla yönetmek için adaydır. 45 A tepe akım, kaldırma ya da döndürme yük hesabının yerine geçmez.



Üreticinin model kaydına atadığı ürün/gövde görseli. Ayrı tam kod etiketi doğrulanmadı; bazı modellerde ortak kullanılır.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	3 faz 200-240 V AC
Sürekli çıkış akımı	18 A
Tepe çıkış akımı	45 A
Komut arayüzü	Darbe / CANopen / CANlink
STO	FS: var
Dijital kanallar	8 DI / 5 DO
Analog kanallar	2 AI / 1 AO
PC arayüzü	USB-C
Gövde	E
Kütle	3.60 kg

A01 kod ve seçim tablosu esas alınır. Şebeke fazı, FS seçeneği ve motor eşleşmesi tam kodla doğrulanır; tepe akım sürekli çalışma değeri değildir.

UYGULAMA İÇİN SEÇİM

Rulonun en yüksek kütlesini ve ağırlık merkezini hesapta kullanın.

FS seçeneği kaldırma mekanizmasının bütün güvenliğini sağlar mı?

Hayır; mekanik tutma, duruş ve risk değerlendirmesi sistem düzeyinde ele alınır.

TEKLİF TALEBİ

Rulo değiştirme senaryosunu iletin; motor eşleşmeli teklif oluşturalım.

Resmî model kaydı · Üretici föyü

Automation teknik özetidir. Fiyat, stok, termin ve teknik revizyon teklif aşamasında teyit edilir.

INOVANCE / SV670

SV670PS018I-FS-INT

INOVANCE SV670PS018I-FS-INT 18 A Pulse/CAN STO Servo Drive

The 18 A P/FS model is a candidate for pulse- or CAN-commanded reel-changing motion in a three-phase 220 V-class system. Its 45 A peak cannot replace lifting or rotation load calculations.



Manufacturer-assigned product/enclosure visual. A separate full-code nameplate is unverified; some models share the image.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	3 phase 200-240 V AC
Continuous output current	18 A
Peak output current	45 A
Command interface	Pulse / CANopen / CANlink
STO	FS: fitted
Digital channels	8 DI / 5 DO
Analogue channels	2 AI / 1 AO
PC interface	USB-C
Frame	E
Mass	3.60 kg

A01 ordering and selection charts are used. Verify supply phase, FS option and motor pairing by full code; peak current is not a continuous rating.

APPLICATION SELECTION

Use maximum reel mass and center of gravity in the calculation.

Does FS provide complete lifting-system safety?

No. Mechanical retention, stopping behavior and risk assessment remain system-level tasks.

QUOTATION REQUEST

Describe the reel-change sequence for a motor-matched offer.

Official model record · Manufacturer brochure

Automation technical summary. Confirm price, stock, lead time and technical revision in the quotation.