INOVANCE / SV670

SV670PS2R8I-FS-INT

INOVANCE SV670PS2R8I-FS-INT 2.8 A Darbe/CAN STO Servo Sürücü

2,8 A P/FS modeli, kapak konumlandırma gibi küçük mekanizmaları darbe kontrollü sistemde değerlendirmek için bir seçenektir. 200–240 V sınıfı ve motor enkoder uyumu, mekanik ölçülerden önce doğrulanmalıdır.



Üreticinin model kaydına atadığı ürün/gövde görseli. Ayrı tam kod etiketi doğrulanmadı; bazı modellerde ortak kullanılır.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	1 / 3 faz 200-240 V AC
Sürekli çıkış akımı	2.8 A
Tepe çıkış akımı	10.1 A
Komut arayüzü	Darbe / CANopen / CANlink
STO	FS: var
Dijital kanallar	8 DI / 5 DO
Analog kanallar	2 AI / 1 AO
PC arayüzü	USB-C
Gövde	A
Kütle	0.96 kg

A01 kod ve seçim tablosu esas alınır. Şebeke fazı, FS seçeneği ve motor eşleşmesi tam kodla doğrulanır; tepe akım sürekli çalışma değeri değildir.

UYGULAMA İÇİN SEÇİM

Kapak temasındaki kuvvet sınırını hareket profilinde tanımlayın.

STO temas kuvvetini düzenleyen bir fonksiyon mudur?

Hayır; tork kesme ile çalışma sırasında kuvvet kontrolü farklı işlevlerdir.

TEKLİF TALEBİ

Kapak mekanizmasının ölçüleriyle teklif isteyin; motoru birlikte eşleştirelim.

Resmî model kaydı · Üretici föyü

Automation teknik özetidir. Fiyat, stok, termin ve teknik revizyon teklif aşamasında teyit edilir.

INOVANCE / SV670

SV670PS2R8I-FS-INT

INOVANCE SV670PS2R8I-FS-INT 2.8 A Pulse/CAN STO Servo Drive

The 2.8 A P/FS model is an option for evaluating small mechanisms such as cap positioning under pulse control. Verify the 200–240 V class and encoder compatibility before finalizing mechanics.



Manufacturer-assigned product/enclosure visual. A separate full-code nameplate is unverified; some models share the image.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	1 / 3 phase 200-240 V AC
Continuous output current	2.8 A
Peak output current	10.1 A
Command interface	Pulse / CANopen / CANlink
STO	FS: fitted
Digital channels	8 DI / 5 DO
Analogue channels	2 AI / 1 AO
PC interface	USB-C
Frame	A
Mass	0.96 kg

A01 ordering and selection charts are used. Verify supply phase, FS option and motor pairing by full code; peak current is not a continuous rating.

APPLICATION SELECTION

Define the contact-force limit within the motion profile.

Does STO regulate contact force during operation?

No. Torque-off and operating force control are different functions.

QUOTATION REQUEST

Request a quotation with mechanism dimensions for joint motor matching.

Official model record · Manufacturer brochure

Automation technical summary. Confirm price, stock, lead time and technical revision in the quotation.