INOVANCE / SV670

SV670PS7R6I-INT

INOVANCE SV670PS7R6I-INT 7.6 A Darbe/CAN Servo Sürücü

7,6 A P sürücüsü, paket hizalama mekanizmasını darbe kontrollü otomasyonda değerlendirmek için kullanılabilir. 200–240 V sınıfı, 23 A tepe değeri ve FS olmayan yapı sipariş kapsamına birlikte yazılmalıdır.



Üreticinin model kaydına atadığı ürün/gövde görseli. Ayrı tam kod etiketi doğrulanmadı; bazı modellerde ortak kullanılır.

TEKNİK SEÇİM VERİLERİ

Besleme sınıfı	1 / 3 faz 200-240 V AC
Sürekli çıkış akımı	7.6 A
Tepe çıkış akımı	23 A
Komut arayüzü	Darbe / CANopen / CANlink
STO	FS yok: dahil değil
Dijital kanallar	8 DI / 5 DO
Analog kanallar	2 AI / 1 AO
PC arayüzü	USB-C
Gövde	C
Kütle	1.30 kg

A01 kod ve seçim tablosu esas alınır. Şebeke fazı, FS seçeneği ve motor eşleşmesi tam kodla doğrulanır; tepe akım sürekli çalışma değeri değildir.

UYGULAMA İÇİN SEÇİM

Hizalama hareketinde temas kuvvetini ve strok sınırını tanımlayın.

Bu modelde FS sonradan varsayımsal olarak eklenebilir mi?

Sipariş kodu doğrulanmadan donanım seçeneği var kabul edilmez; uygun sürüm ayrıca seçilir.

TEKLİF TALEBİ

Paket kütlesiyle hizalama süresini gönderin; ürün teklifini netleştirelim.

Resmî model kaydı · Üretici föyü

Automation teknik özetidir. Fiyat, stok, termin ve teknik revizyon teklif aşamasında teyit edilir.

INOVANCE / SV670

SV670PS7R6I-INT

INOVANCE SV670PS7R6I-INT 7.6 A Pulse/CAN Servo Drive

The 7.6 A P drive is a candidate for pulse-controlled package alignment. Include its 200–240 V class, 23 A peak and non-FS configuration explicitly in the ordering scope.



Manufacturer-assigned product/enclosure visual. A separate full-code nameplate is unverified; some models share the image.

TECHNICAL SELECTION DATA

Supply class	1 / 3 phase 200-240 V AC
Continuous output current	7.6 A
Peak output current	23 A
Command interface	Pulse / CANopen / CANlink
STO	No FS: not fitted
Digital channels	8 DI / 5 DO
Analogue channels	2 AI / 1 AO
PC interface	USB-C
Frame	C
Mass	1.30 kg

A01 ordering and selection charts are used. Verify supply phase, FS option and motor pairing by full code; peak current is not a continuous rating.

APPLICATION SELECTION

Define contact force and travel limits during alignment.

Can FS be assumed as an add-on to this unit?

Hardware options cannot be assumed without code verification; select the appropriate version separately.

QUOTATION REQUEST

Send package mass and alignment time to refine the product offer.

Official model record · Manufacturer brochure

Automation technical summary. Confirm price, stock, lead time and technical revision in the quotation.